

## Equipo de Radio Portatil NX-220K3



Digital, FM y Mezclado, 5 Watts,VHF 136-174 MHz, 260 canales, con pantalla de 8 caracteres y teclado DTMF

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

### Description

#### Especificaciones:

- Display y teclado DTMF**  
Rango de operación 136-174 MHz
- Características Generales**
- Versión sin pantalla y con pantalla de 8 caracteres.
  - Iconos de funciones y estatus en pantalla.
  - Tones de alerta programables.
  - Scan sencillo/multizona y con doble prioridad.
- Digital/General**
- NXDN interfaz digital.
  - Vocoder AMBE-2.
  - Canales de 5.25 y 12.5 kHz.
  - Programación vía aire OTAP (Requiere KPG 150D).
  - Llamada de búsqueda.
  - Llamada de emergencia.
  - Hombre caliente (Opcional).
  - Trabajador solitario.
  - Encriptación NXDN 32,767 códigos diferentes.
  - Desactivación de radio vía aire (Desde el software de despacho).
  - Envío y recepción de mensajes de texto, 100 caracteres editables\*.
  - Reportes GPS con PTT-ID y emergencia.
  - Reporte GPS con mensajes de estatus.
  - Envío de Añles al aire.
- Modo Digital-Convencional**
- 63 Números de acceso de radio a repetidor (RAN).
  - Operación en modo mixto de FM Analógico/ Digital.
- Modo Digital-Troncal tipo C**
- D de monitor prioritario 1 y 2.
  - Entrada tardía "Late entry".
  - Llamada general "Broadcast".
  - Capacidad de 30 canales por sitio.
  - Operación en modo mixto de FM Analógico/ Troncal Digital.
  - Compatible con sistemas multisitio.
  - Reagrupamiento dinámico.
- Modo Trunking tipo D**
- No requiere canal de control dedicado
  - Capacidad para 30 canales
  - Validación de número de serie electrónico
  - Compatible con sistemas trunking de Icom
  - Llamadas de grupo, individuales y generales
  - Mensajería
  - Firmware tipo D no tiene costo adicional
- Modo FM Analógico**
- Canales de 25 y 12.5 kHz.
  - FleetSync III.
  - Codificación y decodificación DTMF.
  - Compensación de Audio.
  - Encriptación por inversión de voz de alto nivel.
  - Puerto Plug-in para tarjeta ANI o encriptación.
- FM Modo Troncal LTR**
- Características KENWOOD LTR.
- FleetSync III (Sólo FM, analógico)**
- PTT-ID digital ANI.
  - Llamadas selectivas.
  - Mensajes de estatus.
  - Llamada de emergencia.
  - Hombre caliente (Opcional).
  - Trabajador solitario.
  - Decodifica PTT-ID en pantalla\*.
  - Mensajes de texto cortos\*.
  - Mensajes de estatus encendido / apagado.
  - Mensajes de entra