

## REPETIDORA NXR - 810 K



Repetidor Estación Base Digital/Analógico VHF NEXEDGE

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

### Description

#### Especificaciones:

- Modo Mixto.
- Exploración de canales en operación base (Convencional).
- Pantalla LED de 2 dígitos.
- Indicadores de estado.
- 6 Teclas de función programables.
- Bocina de 4 W en Panel Frontal.
- Control de Volumen.
- Conector para Micrófono.
- Interfaz para programación, módem y terminal remota.
- Puertos de Entradas / Salidas Programables.
- Control de teclas frontales, control de salida auxiliar y monitoreo de entrada auxiliar por DTMF.
- Programable por Software KPG-12SD.
- Memoria flash para actualización de firmware.
- Nexedge 6.5 KHz.

#### Modo Convencional FM.

- Canales de 25 y 12.5 KHz.
- Panel Comunitario Interconstruido, para 16 tonos CTCSS / DCS.
- Interfaz para controlador externo (panel de tonos, etc).
- Temporizador de Transmisión.
- Generación de tono EIA para Voting.

#### Modo Trunking tipo D (KWD-100TR)

- No requiere canal de control dedicado
- Capacidad para 30 canales
- Validación de número de serie electrónico
- Compatible con sistemas trunking de Icom

- Llamadas de grupo, individuales y generales

- Mensajería

- Costos verdaderamente bajos

- Monosilio

#### Características Digitales.

- Interfaz Digital NXDN.

- VOCODER AMBE+2.

- Canales de 12.5 y 6.25 kHz.

- Encriptación NXDN interconstruida.

#### Modo Convencional - Digital

- Operación mixta Digital/FM Análogo.

- Panel comunitario interconstruido para 16 RAN.

- 1000 ID's de Grupo e Individuales para uso del Repetidor.

- Envío de alias por aire (Como Estación Base).

#### Multisilio Convencional Digital:

Enlace hasta 48 síllos por IP (req. KTI-3).

Para uso por internet es necesario configurar una VPN (consulte con el departamento de ingeniería)